



## KWC ANIMA Umywalka pojedyncza

Modell-Linie: ANIMA | WT600C-M  
Umywalki | Umywalki pojedyncze



### KWC-No.

**2000103766**

Z otworem na baterię 35 mm

### Liczba otworów na baterie

1

Umywalka pojedyncza do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1 mm. Komora bezspoinowo wspawana w blat. Prostokątny kształt. Półka na armaturę o głębokości 120 mm, z otworem na armaturę 35mm. Przelew. Zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy G 1

1/4 B, odpływ tylny środkowy. Fartuch przedni ze ściętymi pod kątem 45° narożami. Przyspawane wsporniki ściennie. Mocowanie zgodnie z EN 31. W komplecie: wkręty i kołki rozporowe.

Wymiary 600 x 150 x 480 mm (szer. x wys. x głęb.)

### Dane techniczne

Rodzaje umywalk
Umiejscowienie komory
Komora - głębokość komory
Wykończenie powierzchni miski
Głębokość komory
Kształt miski
Szerokość komory
Kolor
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Przelew
Umiejscowienie przelewu
Tyłna krawędź przyścienna
Średnica syfonu
Syfon w komplecie
Ścianka tylna
Wykończenie powierzchni
Liczba otworów na baterie
Średnica otworu na armaturę
Pozycja otworu na baterię
Półka na baterię

Umywalka częściowo wbudowana w blat
W środku
146 mm
Matowe
340 mm
Zaokrąglony prostokąt
540 mm
NO-COLOUR
Stal szlachetna
1.4301
1 mm
480 mm
150 mm
600 mm
Tak
Plecy
Nie
DN 32
Nie
Opcjonalny
Matowe
1
35 mm
W środku
Tak



## KWC ANIMA

### Umywalka pojedyncza

Modell-Linie: ANIMA | WT600C-M

Umywalki | Umywalki pojedyncze

Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Zawór zatyczkowy
Pozycja ujścia	W środku z tyłu
Długość wysięgu	210 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak
Wielkość zaworu odpływowego	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Nie

### Akcesoria opcjonalne



#### ANIMA Osłona syfonu

**2000056723**  
ANMX210



#### ANIMA Ścianka tylna

**2000100067**  
SB600