

RADA Mini termostat zawór termostaticzny do stosowania wewnątrz budynku

- Kompaktowy
- Do stosowania przy umywalce lub zlewozmywaku
- Zestaw przyłączeniowy z trójnikiem i elastycznym węzłem
- Bezpieczne ustawienie temperatury
- Odporność na wysoką temperaturę dezynfekcji
- Specjalnie ukształtowany uchwyt do wykonania ręcznej dezynfekcji termicznej

Specyfikacja:

Rada Mini mieszacz termostaticzny, zawory zwrotnej filtry zanieczyszczeń. Przyłącza 3/8", z zestawem przyłączeniowym, składające się z trójnika i elastycznego węza do montażu pod umywalką. Można stosować do dezynfekcji termicznej. Przepływ 30 l / min przy ciśnieniu 3 bar.

DANE TECHNICZNE:

Materiał: Mosiądz chromowany/odlew/tworzywo /

Przepływ: 0,5 l/s , 30 l/min przy 3 bar

Dokładność temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ dla zadanej temperatury

Podłączenia: woda zimna DN 10, 3/8" gwint zew.
woda ciepła DN 10, 3/8" gwint wew.
woda mieszk. DN 10, 3/8" gwint zewn.



TERMOSTATY CENTRALNE

WYMIARY W MM

